



YU系列

基本型真空发生器

性能参数

型号	喷嘴直径(mm)	供气压力(bar)	最大真空度(-kPa)	最大真空流量(NL/min)	耗气量(NL/min)	噪音dB(A)	单重g	推荐管径[Ømm]	
								供气P	真空V
YU05S	0.5	4.5	85	7	9	68	6.5	6	6
YU07S	0.7			12	19	68	7	6	6
YU05L	0.5	4.5	48	12	9	70	6.5	6	6
YU07L	0.7			21	19	70	7	6	6

在不同真空度(-kPa)的真空流量(NL/min)

型号	供气压力bar	耗气量NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	最大真空度-kPa
YU05S	4.5	9	7	6	5	4	3.5	2.5	1.8	1	0.4	-	85
YU07S		19	12	9.5	8.5	7.2	6	5.5	4	2	0.4	-	

型号	供气压力bar	耗气量NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	最大真空度-kPa
YU05L	4.5	9	12	10	8	5.5	3	1	-	-	-	-	48
YU07L		19	21	18.5	18.5	11.5	8	1.5	-	-	-	-	

在不同真空度(-kPa)的抽气时间(NL/min)

型号	供气压力bar	耗气量NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	最大真空度-kPa
YU05S	4.5	9	-	0.9	2.8	5.5	10	22.5	-	-	-	-	85
YU07S		19	-	0.53	1.4	21.7	5	8.7	18	-	-	-	

型号	供气压力bar	耗气量NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	最大真空度-kPa
YU05L	4.5	9	-	0.6	1.5	2.9	8	14	-	-	-	-	48
YU07L		19	-	0.34	0.9	2	7.5	13	-	-	-	-	

规格尺寸(mm)

