



# YLV系列

真空逻辑阀



## 型号规格

YLV - A5 - 03

①                      ②                      ③

①产品系列	②连接尺寸				③固定孔尺寸
YLV	型号	螺纹尺寸	型号	螺纹尺寸	03 - 0.3mm
	A4	-M4×0.7	B5	-M5×0.8	05 - 0.5mm
	A5	-M5×0.8	B6	-M6×1.0	07 - 0.7mm
	A8	-M8×1.25	B01	-R1/8	10 - 1.0mm
	A01	-R1/8	BG1	-G1/8	
	AG1	-G1/8	B5B5	-M5×0.8	
	A5A5	-M5×0.8	B01B01	-R1/8	
	A01A01	-R1/8	BG1BG1	-G1/8	
	AG1AG1	-G1/8	B5W4	-M5×0.8, ∅4	
	A5W4	-M5×0.8, ∅4	B01W6	-R1/8, ∅6	
	A01W6	-R1/8, ∅6	BG1W6	-G1/8, ∅6	
	AG1W6	-G1/8, ∅6	A4	-M4×0.7	
	W4	-∅4	B4	-M4×0.7	
	W6	-∅6	G1	-G1/8	

## 性能参数

吸盘侧连接尺寸	M4, M5, M6, ∅4			M8, R1/8, Rc1/8, G1/8, ∅6		
固定节流孔径 (mm)	0.3	0.5	0.7	0.5	0.7	1.0
使用流体	空气					
最高使用压力范围 (MPa)	0~0.7					
最高使用真空压力范围 (kPa)	-100~0					
环境温度及使用流体温度 (°C)	5~60 (未结冰)					
过滤精度 (μm)	40					
最小使用流量 (NL/min)	3	5	8	5	8	16



# YLV系列

真空逻辑阀

## 规格尺寸 (mm)

型号	A	B	H	M	L	T	重量g
YLV-A5-□	3.4	4.5	8	M5×0.8	18.1	M5×0.8	6
YLV-A8-□	5.9	8	12	M8×1.25	26	M8×1.25	18
YLV-A01-□	3.1	6.2	12	R1/8	25.7	Rc1/8	18
YLV-AG1-□	5.1	8	13	G1/8	27.6	G1/8	23

型号	A	B	H	M	L	T	重量g
YLV-A5A5-□	3.4	3.4	8	M5×0.8	18.8	M5×0.8	6
YLV-A01A01-□	3.1	3.1	12	R1/8	26.4	R1/8	19
YLV-AG1AG1-□	5.1	5.1	13	G1/8	26.2	G1/8	22

型号	A	B	H	M	L	T	重量g
YLV-B5-□	5.5	3.4	8	M5×0.8	20	M5×0.8	7
YLV-B6-□	5	4.5	8	M6×1.0	20.7	M6×1.0	7
YLV-B01-□	6.2	3.1	12	Rc1/8	26.6	R1/8	19
YLV-BG1-□	8	5.1	13	G1/8	28.5	G1/8	24

型号	A	B	H	M	L	T	重量g
YLV-B5B5-□	5.5	5.5	8	M5×0.8	19.3	M5×0.8	7
YLV-B01B01-□	6.2	6.2	12	Rc1/8	26	Rc1/8	17
YLV-BG1BG1-□	8	8	13	G1/8	30	G1/8	24

型号	A	∅D	H	H1	L	T	重量g
YLV-A5W4-□	3.4	4	8	8	25.4	M5×0.8	6
YLV-A01W6-□	3.1	6	12	12	30.5	R1/8	18
YLV-AG1W6-□	5.1	6	12	13	30.4	G1/8	20

型号	A	∅D	H	H1	L	T	重量g
YLV-B5W4-□	5.5	4	8	8	26.6	M5×0.8	7
YLV-B01W6-□	6.2	6	12	12	30.6	Rc1/8	17
YLV-BG1W6-□	8	6	12	13	32.7	G1/8	21

型号	A	∅D	H	H1	L	T	重量g
YLV-W4-□					33		7

型号	A	∅D	H	H1	L	T	重量g
YLV-W6-□					36.8		19



# YLV系列

真空逻辑阀

## 规格尺寸(mm)

